



Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.
Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 21040-135 Fax: (21) 2131-0901 Tel: (21) 2131-0900
CNPJ: 33.197.260/0001-58 Insc. Est.: 81.797.781
E-mail : tempo@redutortempo.com.br

01/02

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 02

Data: 04 / 03

MASSA POLIÉSTER - 8880

Produto bicomponente de fácil aplicação, proporcionando enchimento e nivelamento com excelente aderência e flexibilidade, de fácil lixamento.
Indicado para correção em funilaria e pequenas imperfeições de superfícies metálicas a serem pintadas.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Composição : Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, cargas minerais, pigmentos, resina poliéster e aditivos.

Tempo de Armazenagem : 1 ano após a data de fabricação.

Preparo da Superfície : Lavar com água e sabão toda a superfície a ser repintada
Eliminar ferrugem da área danificada, por meio de lixamento.
Eliminar impurezas, pó ou contaminantes oleosos com
Thinner Comum 1001

Manuseio : Usar luvas de borracha e óculos de segurança.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Instruções de uso : Homogeneizar por completo, adicionar sobre a massa o catalisador e misturar até a cor ficar homogênea. Não diluir. A aplicação deverá ser com espátula, e o número de demãos quantas forem necessárias.

	Padrão / 25°C	Método
Peso Específico, Massa	1.569 ± 0,02g / cm ³	ASTM
Viscosidade original, Massa	38±2" / 1000 Kg	ASTM
Cor	Branca	-
Catalisador	Peróxido de Dibenzoila	-
Catálise Recomendada	100 partes da massa 03 partes do catalisador.	-
Secagem	Máxima 30 minutos	ASTM
Tempo p/ lixamento ao ar	Mínimo 30 minutos	-
Rendimento aproximado	Variável, depende da espessura	-
Vida Útil da Massa	Máximo 4 minutos.	ASTM

SISTEMAS INDICADOS: O sistema Massa Rápida - 8000 / Primer Universal - 4000, foi desenvolvido especialmente para receber acabamentos do tipo: Esmalte Sintético, Laca Nitrocelulose, Laca Acrílica e Laca Acrílica Dupla Camada.

OBSERVAÇÕES :

- O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície. Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

LINHAS DE PRODUTOS :

2000	Pasta de Polir Branca
4000	Primer Universal Cinza
4001	Primer Universal Branco
4009	Primer P.U. Cinza Alto Sólidos
4010	Primer P.U. Branco Alto Sólidos
6000	Verniz N.C. Alto Brilho
6008	Verniz PU Brilhante Mono Componente
6009	Verniz PU Acetinado Mono Componente
6100	Tempo Clear
7000	Seladora N.C. Acabamento
8000	Massa Rápida Cinza
8008	Massa Rápida Branca
8880	Massa Poliéster
9000	Remotem Pastoso

Atendimento ao consumidor : Tel: (021) 2131-0900 Horário Comercial