



Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.
Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 21040-135 Fax: (21) 2131-0901 Tel: (21) 2131-0900
E-mail : tempo@reduortempo.com.br

BOLETIM TÉCNICO

01 /

02

REDUTOR THINNER EXTRA - 1101

Revisão : 05

Data : 10/ 06

Produto de alta qualidade. Recomendado para diluição de tintas sintética automotivas , e primers à base de nitrocelulose (n. c.).

Informações Gerais

Composição : Hidrocarbonetos aromáticos, cetonas e álcoois .

Tempo de Armazenagem : 3 anos após a data de fabricação.

Manuseio : Produto tóxico, usar E.P.Is apropriados, tais como: Luvas de borracha, Óculos de segurança e Máscara protetora.

Cuidados com a Saúde : Se for ingerido , procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos.Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico .

Informações Técnicas

Instruções de Uso : Diluição e intervalo entre demãos, de acordo com as instruções do fabricante da tinta.

	Padrão / 25° C	Método
Peso Específico :	0,840 ± 0,003 g/cm³	ASTM
Cor :	Incolor	-
Resistividade :	Infinito (mho)	ASTM
Destilação :	Ponto Inicial : 78° C	ASTM
	50 % : 109° C	
	Ponto Final : 112° C	

OBSERVAÇÃO:

- **Trabalhar em local ventilado.**
- **O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.**
Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

Linhas de Produtos:

1001	Redutor Thinner	Industrial
1003	“	“ Tempo Bom
2002	“	“ Acabamento
2008	“	“ Universal p/Acabamento
3001	“	“ Tempestade
3600	“	“ Vinílico
4001	“	“ Acrílico
4300	“	“ PU / Poliéster
6001	Laca Flow	
8005	Querosene	
8101	Diluyente Tempo Raz	

Atendimento ao Consumidor : Tel: (021) 2131-0900 - Ramal: 230 - Horário Comercial