



Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.  
Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ  
Cep: 21040-135 Fax: (21) 2131-0901 Tel: (21) 2131-0900  
E-mail : tempo@reduortempo.com.br

01 / 02

## **BOLETIM TÉCNICO**

### **LACA FLOW - 6001**

**Revisão : 02**

**Data : 02 / 05**

**Produto de alta qualidade especialmente desenvolvido para ser adicionado ao THINNER em dias de elevada umidade, retardando a secagem para evitar branqueamento da última demão.**

#### **Informações Gerais:**

**Composição : Cetonas e Ésteres**

**Tempo de Armazenagem : 3 anos após a data de fabricação.**

**Manuseio : Produto tóxico, usar E.P.Is apropriados, tais como: Luvas de borracha, Óculos de segurança e Máscara protetora.**

**Cuidados com a Saúde : Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico .**

#### **Informações Técnicas:**

**Instruções de Uso : Diluição e intervalo entre demãos, de acordo com as instruções do fabricante da tinta.**

	<b>Padrão / 25° C</b>	<b>Método</b>
<b>Peso Específico :</b>	<b>0,938 ± 0003 g/Cm3</b>	<b>ASTM</b>
<b>Cor :</b>	<b>Incolor</b>	<b>-</b>
<b>Resistividade :</b>	<b>Infinito ( mho )</b>	<b>ASTM</b>
<b>Destilação :</b>	<b>Ponto Inicial : 150° C</b>	<b>ASTM</b>
	<b>50 % : 165° C</b>	
	<b>Ponto Final : 172° C</b>	

**OBSERVAÇÃO:**

- **Trabalhar em local ventilado.**
- **O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos , à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e e ao preparo correto da superfície.**  
**Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.**

**Linhas de Produtos:**

<b>1001</b>	<b>Redutor Thinner Industrial</b>
<b>1101</b>	<b>“ “ Extra</b>
<b>1003</b>	<b>“ “ Tempo Bom</b>
<b>2002</b>	<b>“ “ Acabamento</b>
<b>2008</b>	<b>“ “ Universal p/Acabamento</b>
<b>3001</b>	<b>“ “ Tempestade</b>
<b>3600</b>	<b>“ “ Vinílico</b>
<b>4001</b>	<b>“ “ Acrilico</b>
<b>4300</b>	<b>“ “ PU / Poliéster</b>
<b>6001</b>	<b>Laca Flow</b>
<b>8005</b>	<b>Querosene</b>
<b>8101</b>	<b>Diluyente Tempo Raz</b>

