



Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.
Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 21040-135 Fax: (21) 2131-0901 Tel: (21) 2131-0900
E-mail : tempo@reduortempo.com.br

BOLETIM TÉCNICO

01 / 02

QUEROSENE - 8005

Revisão : 02

Data : 02 / 05

Produto de alta qualidade, recomendado para remoção de resíduos de óleos e graxas.

Informações Gerais

Composição : Hidrocarbonetos Alifáticos.

Tempo de Armazenagem : 3 anos após a data de fabricação.

Manuseio : Produto tóxico, usar E.P.Is apropriados, tais como: Luvas de borracha, Óculos de segurança e Máscara protetora.

Cuidados com a Saúde : Se for ingerido , procurar orientação médica imediatamente.

**corren- Não provocar vômito. Se respingar nos olhos,lavar com água
a te em abundância durante 15 minutos . Evitar contato direto com
pele . Procurar atendimento médico .**

Informações Técnicas

Instruções de Uso : O local de trabalho tem que estar ventilada. Seguir as instruções sobre

o manuseio.

querosene – 8005 02/02 ver. 02

	Padrão / 25° C	Método
Peso Específico :	0,774 ± 0003 g/Cm3	ASTM
Cor :	Incolor	-
Resistividade :	Infinito (mho)	ASTM
Destilação :	Ponto Inicial : 150° C	ASTM
	50 % : 150° C	
	Ponto Final : 216° C	

OBSERVAÇÃO:

O desempenho satisfatório do produto, está associado diretamente à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante.

Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

Linhas de Produtos:

1001	Redutor	Thinner	Industrial
1101	“	“	Extra
1003	“	“	Tempo Bom
2002	“	“	Acabamento
2008	“	“	Universal p/Acabamento
3001	“	“	Tempestade
3600	“	“	Vinílico
4001	“	“	Acrilico
4300	“	“	PU / Poliéster
6001	Laca Flow		
8005	Querosene		
8101	Diluyente Tempo Raz		

Atendimento ao Consumidor : Tel: (021) 2131-0900 - Ramal: 230 - Horário Comercial