



Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.
Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
E-mail : tempo@redutortempo.com.br

01/02

BOLETIM TÉCNICO
DILUENTE TEMPO RAZ - 8101

Revisão : 02

Data : 02 / 05

Diluyente Tempo Raz é indicado para diluir Tintas a Óleo e Esmalte Sintético Imobiliário.

Informações Gerais

Composição : Hidrocarbonetos Alifáticos.

Tempo de Armazenagem : 3 anos após a data de fabricação.

Manuseio : Produto tóxico, usar E.P.Is apropriados, tais como: Luvas de borracha, Óculos de segurança e Máscara protetora.

Cuidados com a Saúde : Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico .

Informações Técnicas

Instruções de Uso : Diluição e intervalo entre demãos, de acordo com as instruções do

fabricante da tinta.

Diluyente Tempo Raz - 8101 02 / 02 ver. 02

	Padrão / 25° C	Método
Peso Específico :	0,795 ± 0003 g/cm³	ASTM
Cor :	Incolor	-
Resistividade :	Infinito (mho)	ASTM
Destilação :	Ponto Inicial : 150° C	ASTM
	50 % : 150° C	
	Ponto Final : 300° C	
Ponto de Fulgor :	40 °C (vaso aberto)	ASTM

OBSERVAÇÃO:

- **Trabalhar em local ventilado.**
- **O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado**

direta-

conforme

informações

mente à qualidade dos produtos , à utilização dos mesmos

instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.

Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as

descritas não forem cumpridas.

Linhas de Produtos:

1001	Redutor Thinner Industrial
1101	“ “ Extra
1003	“ “ Tempo Bom
2002	“ “ Acabamento
2008	“ “ Universal p/Acabamento
3001	“ “ Tempestade
3600	“ “ Vinílico
4001	“ “ Acrílico
4300	“ “ PU / Poliéster
6001	Laca Flow
8005	Querosene
8101	Diluyente Tempo Raz

Atendimento ao Consumidor : Tel: (021) 2 131-0900 - Ramal: 230 - Horário Comercial